

# FICHE TECHNIQUE TOMEK DUO

## Façade

Adaptée au lieu et à la capacité de public (1KW / 100 personnes).

1 égaliseur 2x31 bandes type Klark Teknik, BSS

1 compresseur stéréo type Drawmer, DBX

## Régie

Console 16/4/2 au minimum, avec EQ au moins 4 bandes comportant 2 semi paramétriques par tranche et 6 départs aux.

1 multieffet ou 1 réverb type Yamaha, Lexicon

4 voies de compresseur type Drawmer, DBX.


## Retours

De préférence, 3 circuits retours égalisés (égaliseur 31 bandes type Klark Teknik, BSS) sur 4 retours. Au pire, 2 circuits égalisés sur 2 retours.

## Patch

1	BD	D6 / β52	comp
2	SN	SM 57	
3	HH	KM 184	
4	T1	e 604	
5	T2	e 604	
6	T3	MD 421 / e 604	
7	OH L	KM 184	
8	OH R	KM 184	
9	Gtr amp	SM 57	
10	loops L	DI	comp
11	loops R	DI	comp
12	Voix	SM 58 / β58	comp
13	Retour d'effets L		
14	Retour d'effets R		

Durée estimée installation : 20 min / balance : 30 min

 PC 16A 220V

